



CP 10 R 36W OP 840 W60L60

Светодиодный светильник

Артикул 14061023059

Универсальная долговечная и надёжная светодиодная панель с качественным светом, которая позволяет получить экономию электроэнергии до 50% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам

Характеристики

Наименование	CP 10 R 36W OP 840 W60L60
Артикул	14061023059
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	176-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	36
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	12

Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет
Пусковой ток, А	≤27А
Длительность импульса, мкс	54

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	>120
Световой поток, Лм	4300
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Тип кривой силы света	Косинусная
UGR	<22
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	595
Длина, мм	595
Высота, мм	26
Масса, кг	1.14
Ударопрочность	IK02

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты оптической части	IP40
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11	650/30
С отверстием для циркуляции воздуха	Нет
Подходит для организации световых линий	Нет
Гарантия, лет	5

Управление

Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет
Протокол управления	Нет

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	T-профиль
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Да (с аксессуарами)
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

Кривые силы света

